

Ketten

Produktübersicht

Ketten

Ein Wort zu ...	12
Werksnormketten	13-15
Signal-/ Kunststoffketten	16
Ketten maßl. ähnl. Din 763 & 766	17-19
Ketten nach DIN 5685	20-23
Knotenketten maßl. ähnl. DIN 5686	24
Zierketten	25-27





Ein Wort zu ...

... Werksnormketten (oval, oval gedreht, parallel)

Diese Ketten werden nach pewag-eigenen Vorgaben (Werksnormen) gefertigt und entsprechen somit keiner DIN.

... Ketten nach DIN 763

Bitte beachten Sie, dass die Ketten maßlich nur ähnlich der DIN 763 sind! Die Toleranzen sind enger wie bei der maßlich gleichen Kette nach DIN 5685-C.

... Ketten nach DIN 766

Bitte beachten Sie, dass die Ketten maßlich nur ähnlich der DIN 766 sind! Die Ketten sind nicht lehrenhaltig / kalibriert.

... Ketten nach DIN 5685

Unterscheidet man in kurzgliedrig (A-Gliederketten) und langgliedrig (C-Gliederkette).

... rostbeständige Ketten

Für die Fertigung dieser Kette werden unterschiedlich legierte Stähle verwendet. Entsprechend der amerikanischen Norm AISI (American Iron and Steel Institute) gibt es folgenden Unterscheidung:

AISI 304 = V2A	Werkstoff 1.4301; Chrom-Nickel, rostet mit Fremdstoff
AISI 316 = V4A	Werkstoff 1.4401/1.4404/1.4571 (T); Chrom-Nickel-Molybdän (Titan), rostet auch mit Fremdstoff nicht. Ist beständiger gegen aggressive Chemikalien, Industriedämpfe, Salzwasser und anorganische Säuren.

Ketten in Bunden werden ausnahmslos in AISI 316 geliefert, Ketten auf Spulen in Werkstoff AISI 304 (ausgenommen Knotenkette).

... Konfektionierungsarten

Bunde	die jeweiligen Bundlängen entnehmen Sie bitte dem Katalog
Rollentyp PW1	Abmessung 20,0 x 28,7 cm
Rollentyp PW2	Abmessung 20,0 x 14,5 cm
Rollentyp PW3	Abmessung 20,0 x 11,3 cm
Rollentyp PW4	Abmessung 9,0 x 8,5 cm

Die Abmessungen der Rollen beziehen sich jeweils auf Durchmesser x Gesamtlänge.



Werknormketten

Werknormketten flach, oval im Bund	Art.Nr.	EAN	Durch- messer d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungs- grenze [kg]*
	blank						
	89563	9002546895639	3	20	17	40	50
	89564	9002546895646	4	24	22	40	100
	89565	9002546895653	5	28	26	40	180
	89567	9002546895677	7	36	34	20	370
	89568	9002546895684	8	40	38	15	500
	89570	9002546895707	10	50	47	10	800
	89571	9002546895714	12	60	54	8	1.200
	galvanisch verzinkt und chromatiert						
	89572	9002546895721	3	20	17	40	50
	89573	9002546895738	4	24	22	40	100
	89574	9002546895745	5	28	26	40	180
	89576	9002546895769	6	32	30	20	250
	89578	9002546895783	7	36	34	20	370
89579	9002546895790	8	40	38	15	500	
89580	9002546895806	9	45	41	10	650	
89581	9002546895813	10	50	47	10	800	
89582	9002546895820	12	60	54	8	1.200	


Werknormketten flach, oval auf der Rolle	Art.Nr.	EAN	Durch- messer d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungs- grenze [kg]*	Verpackungs- einheit
galvanisch verzinkt und chromatiert								
13839	9002546138392	3	20	17	71	50		Rollentyp PW1
13841	9002546138415	4	24	22	37	100		Rollentyp PW1
13842	9002546138422	5	28	26	26	180		Rollentyp PW1
13843	9002546138439	6	32	30	18	250		Rollentyp PW1
13844	9002546138446	7	36	34	15	370		Rollentyp PW1
13845	9002546138453	8	40	38	13	500		Rollentyp PW1
44178	9002546441782	9	45	41	10	650		Rollentyp PW1
13846	9002546138460	10	50	47	9	800		Rollentyp PW1

Werknormketten flach, oval auf der Rolle	Art.Nr.	EAN	Durch- messer d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungs- grenze [kg]*	Verpackungs- einheit
	galvanisch verzinkt und chromatiert, kunststoffbeschichtet rot/weiß							
	13868	9002546138682	5	28	26	26	180	Rollentyp PW1
	13872	9002546138729	6	32	30	18	250	Rollentyp PW1


Glieder komplett verschweißt!

* Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Die angegebenen Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte.

Werksnormketten


Werksnormketten flach, parallel im Bund	Art.Nr.	EAN	Durch- messer d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungs- grenze [kg]*
blank							
	89614	9002546896148	3	20	13	40	70
	89615	9002546896155	4	24	17	40	125
	89616	9002546896162	5	28	21,50	40	195
	89617	9002546896179	6	32	24,50	20	290
	89619	9002546896193	8	40	31,50	15	500
	89621	9002546896216	10	50	39,50	10	775
	89622	9002546896223	12	60	47,50	8	1.125
galvanisch verzinkt und chromatiert							
89623	9002546896230	3	20	13	40	70	
89624	9002546896247	4	24	17	40	125	
89625	9002546896254	5	28	21,50	40	195	
89627	9002546896278	6	32	24,50	20	290	
89629	9002546896292	7	36	27,50	20	375	
89630	9002546896308	8	40	31,50	15	500	
89631	9002546896315	9	45	35,50	10	625	
89632	9002546896322	10	50	39,50	10	775	
89633	9002546896339	12	60	47,50	8	1.125	

Werksnormketten flach, parallel auf der Rolle	Art.Nr.	EAN	Durch- messer d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspru- chungs- grenze [kg]*	Verpackungs- einheit
galvanisch verzinkt und chromatiert								
	44182	9002546441829	3	20	13	80	70	Rollentyp PW1
	13847	9002546138477	4	24	17	44	125	Rollentyp PW1
	13848	9002546138484	5	28	21,50	37	195	Rollentyp PW1
	13849	9002546138491	6	32	24,50	23	290	Rollentyp PW1
	44188	9002546441881	7	36	27,50	20	375	Rollentyp PW1
	44189	9002546441898	8	40	31,50	15	500	Rollentyp PW1
	44179	9002546441799	10	50	39,50	10	775	Rollentyp PW1

Werksnormketten flach, parallel auf der Rolle	Art.Nr.	EAN	Durch- messer d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspru- chungs- grenze [kg]*	Verpackungs- einheit
galvanisch verzinkt und chromatiert, kunststoffbeschichtet rot/weiß								
	13876	9002546138767	5	28	21,50	26	195	Rollentyp PW1
	13880	9002546138804	6	32	24,50	23	290	Rollentyp PW1

Glieder komplett verschweißt!


* Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Die angegebenen Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte.

	Art.Nr.	EAN	Durchmesser d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungs- grenze [kg]*	Verpackungseinheit
Werksnormketten gedreht, oval auf der Rolle 	galvanisch verzinkt und chromatiert							
	20538	9002546205384	3	18	17	35	50	Rollentyp PW2
	13850	9002546138507	3	18	17	67	50	Rollentyp PW1
	13851	9002546138514	4	21	22	37	100	Rollentyp PW1
	13852	9002546138521	5	25	26	32	180	Rollentyp PW1
	44194	9002546441942	6	29	30	20	250	Rollentyp PW1
	13853	9002546138538	7	32	34	18	370	Rollentyp PW1

* Diese Ketten sind nicht als Lastketten zu verwenden. Die angegebenen Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte.

Signal-/Kunststoffketten

Signal-/Kunststoffketten im Bund	Art.Nr.	EAN	Durchmesser d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]
weiß						
	73900	9002546739001	6	40	22	25
	74350	9002546743503	8	48	26	25
schwarz						
	73901	9002546739018	6	40	22	25
	74351	9002546743510	8	48	26	25
	74360	9002546743602	10	61	33	25
rot-weiß						
	75505	9002546755056	6	40	22	25
	75506	9002546755063	6	40	22	30
	75507	9002546755070	6	40	22	50
	76443	9002546764430	6	40	22	100
	74352	9002546743527	8	48	26	25
	75498	9002546754981	10	61	33	25
schwarz-gelb						
	73898	9002546738981	6	40	22	25
kupferfarben						
	74361	9002546743619	10	61	33	25



kältebeständig bis -35 °C, überfallsicher, UV-beständig

Signal-/Kunststoffketten auf der Rolle	Art.Nr.	EAN	Durchmesser d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Verpackungseinheit
weiß							
	89660	9002546896605	6	40	22	25	Rollentyp PW1
schwarz							
	89658	9002546896582	6	40	22	25	Rollentyp PW1
	89661	9002546896612	8	48	26	25	Rollentyp PW1
	89656	9002546896568	10	61	33	12,50	Rollentyp PW1
rot-weiß							
	30407	9002546304070	6	40	22	30	Rollentyp PW1
	66844	9002546668448	8	48	26	25	Rollentyp PW1
	14286	9002546142863	10	61	33	12,50	Rollentyp PW1
schwarz-gelb							
	89659	9002546896599	6	40	22	25	Rollentyp PW1
kupferfarben							
	89657	9002546896575	6	40	22	12,50	Rollentyp PW1
	66831	9002546668318	10	61	33	12,50	Rollentyp PW1

kältebeständig bis -35 °C, überfallsicher, UV-beständig

ACHTUNG!

Im Laufe des Jahres 2016 verändern sich wegen Maschinenwechsel in der Produktion die Abmessungen bei den Kunststoffketten in 8 mm und 10 mm wie folgt:

8 mm Kunststoffketten: innere Länge bisher 48 mm / neu 60 mm – äußere Breite bisher 26 mm / neu 28 mm

10 mm Kunststoffketten: innere Länge bisher 61 mm / neu 68 mm – äußere Breite bisher 33 mm / neu 34 mm

Ketten maßlich ähnl. DIN 763

Ketten maßlich ähnl. DIN 763 im Bund	Art.Nr.	EAN	Durch- messer d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungs- grenze [kg]*
blank							
	75338	9002546753380	4	32	16	30	100
	75342	9002546753427	5	35	20	30	160
	75346	9002546753465	6	42	24	30	200
	75354	9002546753540	8	52	32	30	400
	76200	9002546762009	10	65	40	30	630
	76204	9002546762047	13	82	52	30	1.000
	galvanisch verzinkt und chromatiert						
75340	9002546753403	4	32	16	30	100	
75344	9002546753441	5	35	20	30	160	
75348	9002546753489	6	42	24	30	200	
75352	9002546753526	7	49	28	30	300	
75356	9002546753564	8	52	32	30	400	
76206	9002546762061	13	82	52	30	1.000	
feuerverzinkt							
75339	9002546753397	4	32	16	30	100	
75343	9002546753434	5	35	20	30	160	
75347	9002546753472	6	42	24	30	200	
75355	9002546753557	8	52	32	30	400	
rostbeständig AISI 316 = V4A: Werkstoff 1.4401							
77066	9002546770660	4	32	16	30	100	
77067	9002546770677	4	32	16	50	100	
75341	9002546753410	4	32	16	100	100	
77075	9002546770752	5	35	20	30	160	
77076	9002546770769	5	35	20	50	160	
75345	9002546753458	5	35	20	100	160	
77088	9002546770882	6	42	24	30	200	
77089	9002546770899	6	42	24	50	200	
75349	9002546753496	6	42	24	100	200	
77094	9002546770943	7	49	28	30	300	
75353	9002546753533	7	49	28	100	300	
77102	9002546771025	8	52	32	30	400	
75357	9002546753571	8	52	32	100	400	
78095	9002546780959	10	65	40	30	630	

* Bei Ketten maßlich ähnlich DIN 763 kann auf Wunsch ein Prüfzeugnis ausgestellt werden. Angabe in der Bestellung notwendig.

Ketten maßlich ähnl. DIN 763 & DIN 766

	Art.Nr.	EAN	Durchmesser d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungs- grenze [kg]*	Verpackungs- einheit
Ketten maßlich ähnl. DIN 763 auf der Rolle	galvanisch verzinkt und chromatiert							
	89664	9002546896643	4	32	16	58	100	Rollentyp PW1
	rostbeständig AISI 304 = V2A: Werkstoff 1.4301							
	89662	9002546896629	4	32	16	20	100	Rollentyp PW2
	89665	9002546896650	5	35	20	15	160	Rollentyp PW2
	07015	9002546070159	6	42	24	15	200	Rollentyp PW2
	89666	9002546896667	8	52	32	15	400	Rollentyp PW1



	Art.Nr.	EAN	Durchmesser d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungs- grenze [kg]*	
Ketten maßlich ähnl. DIN 766 nicht lehrenhaltig, im Bund	blank							
	89553	9002546895530	4	16	15	50	150	
	75369	9002546753694	5	18,50	17	30	250	
	75373	9002546753731	6	18,50	20	30	350	
	75377	9002546753779	7	22	23	30	450	
	89559	9002546895592	8	24	26	30	630	
	89560	9002546895608	9	27	30	10	800	
	76217	9002546762177	10	28	34	30	1.000	
	galvanisch verzinkt und chromatiert							
	75366	9002546753663	4	16	15	30	150	
	75371	9002546753717	5	18,50	17	30	250	
	75375	9002546753755	6	18,50	20	30	350	
	89555	9002546895554	7	22	23	30	450	
	75383	9002546753830	8	24	26	30	630	
	89561	9002546895615	9	27	30	10	800	
	76219	9002546762191	10	28	34	30	1.000	
	feuerverzinkt							
	75370	9002546753700	5	18,50	17	30	250	
	75374	9002546753748	6	18,50	20	30	350	
	75378	9002546753786	7	22	23	30	450	
	75382	9002546753823	8	24	26	30	630	
	76218	9002546762184	10	28	34	30	1.000	
	76223	9002546762238	13	36	47	30	1.600	



* Bei Ketten maßlich ähnlich DIN 763/766 kann auf Wunsch ein Prüfzeugnis ausgestellt werden. Angabe in der Bestellung notwendig.


Ketten maßlich ähnl. DIN 766

Ketten maßlich ähnl. DIN 766 nicht lehrenhaltig, im Bund	Art.Nr.	EAN	Durchmesser d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungsgrenze [kg]*
rostbeständig AISI 316 = V4A: Werkstoff 1.4401							
	77115	9002546771155	4	16	14	30	150
	75367	9002546753670	4	16	14	100	150
	77124	9002546771247	5	18,50	17	30	250
	75372	9002546753724	5	18,50	17	100	250
	77135	9002546771353	6	18,50	20	30	350
	77136	9002546771360	6	18,50	20	50	350
	75376	9002546753762	6	18,50	20	100	350
	75380	9002546753809	7	22	24	100	450
	77154	9002546771544	8	24	27	50	630

Ketten maßlich ähnl. DIN 766 nicht lehrenhaltig, auf der Rolle	Art.Nr.	EAN	Durchmesser d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungsgrenze [kg]*	Verpackungseinheit
galvanisch verzinkt und chromatiert								
	13854	9002546138545	5	18,50	17	42	250	Rollentyp PW1
	13855	9002546138552	6	18,50	20	33	350	Rollentyp PW1
	13856	9002546138569	7	22	23	23	450	Rollentyp PW1
	13857	9002546138576	8	24	26	15	630	Rollentyp PW1
feuerverzinkt								
	89671	9002546896711	6	18,50	20	30	350	Rollentyp PW1
	07025	9002546070258	8	24	26	15	630	Rollentyp PW1
	89667	9002546896674	10	28	34	10	1000	Rollentyp PW1
rostbeständig AISI 304 = V2A: Werkstoff 1.4301								
	89668	9002546896681	4	16	14	20	150	Rollentyp PW2
	89669	9002546896698	5	18,50	17	15	250	Rollentyp PW2
	89670	9002546896704	6	18,50	20	15	350	Rollentyp PW2

* Bei Ketten maßlich ähnlich DIN 766 kann auf Wunsch ein Prüfzeugnis ausgestellt werden. Angabe in der Bestellung notwendig.

Ketten nach DIN 5685

Ketten DIN 5685-A kurzgliedrig, im Bund	Art.Nr.	EAN	Durch- messer d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungs- grenze [kg]*
	blank						
	77004	9002546770042	3	16	12	30	70
	77008	9002546770080	4	19	16	30	125
	77011	9002546770110	5	21	20	30	195
	77014	9002546770141	6	24	24	30	290
	77017	9002546770172	7	28	28	30	375
	77020	9002546770202	8	32	32	30	500
	78006	9002546780065	10	40	40	30	630
	galvanisch verzinkt und chromatiert						
	77003	9002546770035	2	12	8	30	30
89562	9002546895622	3	16	12	30	70	
77010	9002546770103	4	19	16	30	125	
77013	9002546770134	5	21	20	30	195	
77016	9002546770165	6	24	24	30	290	
77022	9002546770226	8	32	32	30	500	
78008	9002546780089	10	40	40	30	630	
feuerverzinkt							
77005	9002546770059	3	16	12	30	70	
77009	9002546770097	4	19	16	30	125	
77012	9002546770127	5	21	20	30	195	
77015	9002546770158	6	24	24	30	290	
77018	9002546770189	7	28	28	30	375	
77021	9002546770219	8	32	32	30	500	
rostbeständig AISI 316 = V4A: Werkstoff 1.4401							
77105	9002546771056	2	12	8	30	30	
75358	9002546753588	2	12	8	100	30	
77108	9002546771087	3	16	12	30	70	
75363	9002546753632	3	16	12	100	70	




* Diese Ketten sind nicht als Lastketten zu verwenden. Die angegebenen Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte.

	Art.Nr.	EAN	Durchmesser d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungsgrenze [kg]*	Verpackungseinheit
Ketten DIN 5685-A kurzgliedrig, auf der Rolle								
galvanisch verzinkt und chromatiert								
	89679	9002546896797	2	12	8	60	30	Rollentyp PW2
	89672	9002546896728	3	16	12	30	70	Rollentyp PW2
	89674	9002546896742	4	19	16	20	125	Rollentyp PW2
	89675	9002546896759	5	21	20	15	195	Rollentyp PW2
	89680	9002546896803	5	21	20	34	195	Rollentyp PW1
	89676	9002546896766	6	24	24	10	290	Rollentyp PW2
	89681	9002546896810	6	24	24	25	290	Rollentyp PW1
	89677	9002546896773	7	28	28	15	375	Rollentyp PW1
	89678	9002546896780	8	32	32	17	500	Rollentyp PW1
rostbeständig AISI 316 = V4A: Werkstoff 1.4401								
	89673	9002546896735	3	16	12	30	70	Rollentyp PW2

	Art.Nr.	EAN	Durchmesser d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungsgrenze [kg]*
Ketten DIN 5685-C langgliedrig, im Bund							
blank							
	77026	9002546770264	3	26	12	30	70
	77029	9002546770295	4	32	16	30	125
	77032	9002546770325	5	35	20	30	195
	77035	9002546770356	6	42	24	30	290
	77038	9002546770387	7	49	28	30	375
	77041	9002546770417	8	52	32	30	500
	78038	9002546780386	10	65	40	30	630
	galvanisch verzinkt und chromatiert						
	77025	9002546770257	2	22	8	30	30
	77028	9002546770288	3	26	12	30	70
	77031	9002546770318	4	32	16	30	125
	77034	9002546770349	5	35	20	30	195
	77037	9002546770370	6	42	24	30	290
	77040	9002546770400	7	49	28	30	375
	77043	9002546770431	8	52	32	30	500
	78040	9002546780409	10	65	40	30	630

* Diese Ketten sind nicht als Lastketten zu verwenden. Die angegebenen Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte.



Ketten nach DIN 5685

Ketten DIN 5685-C langgliedrig, im Bund	Art.Nr.	EAN	Durchmesser d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungsgrenze [kg]*
feuerverzinkt							
	77024	9002546770240	2	22	8	30	30
	77027	9002546770271	3	26	12	30	70
	77030	9002546770301	4	32	16	30	125
	77033	9002546770332	5	35	20	30	195
	77036	9002546770363	6	42	24	30	290
	77039	9002546770394	7	49	28	30	375
	77042	9002546770424	8	52	32	30	500
	78039	9002546780393	10	65	40	30	630
78042	9002546780423	13	82	52	30	1.325	
kunststoffbeschichtet rot-weiß**							
	77268	9002546772688	5	35	20	30	-
	77269	9002546772695	6	42	24	30	-
kunststoffbeschichtet schwarz-gelb**							
	49786	9002546497864	6	42	24	30	-
	rostbeständig AISI 316 = V4A: Werkstoff 1.4401						
	77053	9002546770530	2	22	8	50	30
	75336	9002546753366	2	22	8	100	30
	77056	9002546770561	3	26	12	30	70
	77057	9002546770578	3	26	12	50	70
	75337	9002546753373	3	26	12	100	70

Ketten DIN 5685-C langgliedrig, auf der Rolle	Art.Nr.	EAN	Durchmesser d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungsgrenze [kg]*	Verpackungseinheit
galvanisch verzinkt und chromatiert								
	89683	9002546896834	2	22	8	60	30	Rollentyp PW2
	89686	9002546896865	3	26	12	30	70	Rollentyp PW2
	08008	9002546080080	3	26	12	80	70	Rollentyp PW1
	89688	9002546896889	4	32	16	20	125	Rollentyp PW2
	08009	9002546080097	4	32	16	40	125	Rollentyp PW1
	89690	9002546896902	5	35	20	15	195	Rollentyp PW2
	13863	9002546138637	5	35	20	30	195	Rollentyp PW1
	89694	9002546896940	6	42	24	10	290	Rollentyp PW2
	89695	9002546896957	6	42	24	22	290	Rollentyp PW1
	89697	9002546896971	7	49	28	15	375	Rollentyp PW1
	89698	9002546896988	8	52	32	14	500	Rollentyp PW1
feuerverzinkt								
	89685	9002546896858	3	26	12	30	70	Rollentyp PW2
	89687	9002546896872	4	32	16	20	125	Rollentyp PW2
	89689	9002546896896	5	35	20	15	195	Rollentyp PW2
	89693	9002546896933	6	42	24	10	290	Rollentyp PW2

* Diese Ketten sind nicht als Lastketten zu verwenden. Die angegebenen Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte.


** offene Glieder bei Farbwechsel

Ketten DIN 5685-C langgliedrig, auf der Rolle	Art.Nr.	EAN	Durchmesser d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungsgrenze [kg]*	Verpackungseinheit
kunststoffbeschichtet rot-weiß**								
	89692	9002546896926	5	35	20	10	-	Rollentyp PW2
	89691	9002546896919	5	35	20	30	-	Rollentyp PW1
	89699	9002546896995	6	42	24	10	-	Rollentyp PW2
	89696	9002546896964	6	42	24	30	-	Rollentyp PW1
rostbeständig AISI 304 = V2A: Werkstoff 1.4301								
	89682	9002546896827	2	22	8	30	30	Rollentyp PW2
	89684	9002546896841	3	26	12	25	70	Rollentyp PW2
	13885	9002546138859	4	32	16	25	100	Rollentyp PW2
	13887	9002546138873	5	35	20	17	160	Rollentyp PW2

* Diese Ketten sind nicht als Lastketten zu verwenden. Die angegebenen Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte.

** offene Glieder bei Farbwechsel

Knotenketten maßlich ähnl. DIN 5686


Knotenketten maßlich ähnl. DIN 5686 im Bund	Art.Nr.	EAN	Durch- messer d [mm]	Bezeichnung	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspruchungs- grenze [kg]*
galvanisch verzinkt und chromatiert								
	74419	9002546744197	1,40	K14GV	20	6,50	30	14
	74424	9002546744241	1,60	K16GV	23	7	30	16
	74430	9002546744302	1,80	K20GV	25	8	30	20
	74438	9002546744388	2,00	K22GV	28	9	30	25
	74448	9002546744487	2,20	K25GV	31	10	30	35
	74455	9002546744555	2,50	K27GV	35	11	30	45
	74460	9002546744609	2,80	K30GV	39	12,50	30	60
	74465	9002546744654	3,10	K32GV	41	14	30	75
	74469	9002546744692	3,40	K35GV	44	15	30	95
	74474	9002546744746	3,80	K40GV	46	17	30	105
rostbeständig AISI 316 = V4A: Werkstoff 1.4401								
	74425	9002546744258	1,60	K16IN	23	7	30	16
	74431	9002546744319	1,80	K20IN	25	8	30	20
	74439	9002546744395	2,00	K22IN	28	8	30	25
	74449	9002546744494	2,20	K25IN	31	10	30	35
	74456	9002546744562	2,50	K27IN	35	11	30	45
	74461	9002546744616	2,80	K30IN	39	12,50	30	60


Knotenketten maßlich ähnl. DIN 5686 auf der Rolle	Art.Nr.	EAN	Durch- messer d [mm]	Innere Länge t [mm]	Äußere Breite ba [mm]	Länge [m]	Beanspru- chungs- grenze [kg]*	Verpackungs- einheit
galvanisch verzinkt und chromatiert								
	89648	9002546896483	1,00	14	4,50	30	10	Rollentyp PW4
	13858	9002546138583	1,40	20	6,50	120	14	Rollentyp PW2
	13859	9002546138590	1,60	23	7	90	16	Rollentyp PW2
	13860	9002546138606	1,80	25	8	90	20	Rollentyp PW2
	17334	9002546173348	1,80	25	8	150	20	Rollentyp PW1
	44119	9002546441195	2,00	28	9	80	25	Rollentyp PW2
	44116	9002546441164	2,20	31	10	60	35	Rollentyp PW2
	43790	9002546437907	2,50	35	11	40	45	Rollentyp PW2
	17333	9002546173331	2,50	35	11	85	45	Rollentyp PW1
	13861	9002546138613	2,80	39	12,50	44	60	Rollentyp PW2
	89650	9002546896506	3,10	41	14	20	75	Rollentyp PW2
	89651	9002546896513	3,40	44	15	15	95	Rollentyp PW2
rostbeständig AISI 316 = V4A: Werkstoff 1.4401								
	89649	9002546896490	2,00	28	9	30	25	Rollentyp PW2


* Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden.

Zierketten


Zier- und Lampenketten Genovese auf der Rolle	Art.Nr.	EAN	Details	Länge [m]	Verpackungseinheit
	29801	9002546298010	2 x 15 x 10 mm, rund, schwarz	60	Rollentyp PW3
	89547	9002546895479	2 x 15 x 10 mm, rund, weiß	60	Rollentyp PW3
	89551	9002546895516	2 x 15 x 10 mm, rund messingfarben	60	Rollentyp PW3
	29803	9002546298034	2 x 15 x 10 mm, rund, nickelfarben	60	Rollentyp PW3
	89550	9002546895509	3 x 22 x 14 mm, rund, schwarz	40	Rollentyp PW3
	89548	9002546895486	3 x 22 x 14 mm, rund, messingfarben	40	Rollentyp PW3
	89549	9002546895493	3 x 22 x 14 mm, rund, nickelfarben	40	Rollentyp PW3

Zier- und Lampenketten oval auf der Rolle	Art.Nr.	EAN	Details	Länge [m]	Verpackungseinheit
	29804	9002546298041	3,20 x 30 x 18 mm, oval, vermessingt	20	Rollentyp PW3
	29805	9002546298058	3,20 x 30 x 18 mm, oval, schwarz	20	Rollentyp PW3

Zier- und Lampenketten Kathedral auf der Rolle	Art.Nr.	EAN	Details	Länge [m]	Verpackungseinheit
	29807	9002546298072	2 x 24 x 15 mm, schwarz	30	Rollentyp PW3
	89544	9002546895448	2 x 24 x 15 mm, brüniert	30	Rollentyp PW3
	29806	9002546298065	2 x 24 x 15 mm, messingfarben	30	Rollentyp PW3
	89545	9002546895455	3 x 39 x 20 mm, brüniert	20	Rollentyp PW3
	89546	9002546895462	3 x 39 x 20 mm, messingfarben	20	Rollentyp PW3
	07026	9002546070265	3 x 39 x 20 mm, schwarz	20	Rollentyp PW3


Zier- und Lampenketten gehämmert, vierkant auf der Rolle	Art.Nr.	EAN	Details	Länge [m]	Verpackungseinheit
	29812	9002546298126	2 x 16 x 9 mm, brüniert	60	Rollentyp PW3
	89534	9002546895349	2 x 16 x 9 mm, nickelfarben	60	Rollentyp PW3
	89535	9002546895356	2 x 16 x 9 mm, schwarz	60	Rollentyp PW3
	89536	9002546895363	2 x 16 x 9 mm, weiß	60	Rollentyp PW3
	89537	9002546895370	3 x 29 x 14 mm, brüniert	20	Rollentyp PW3
	29815	9002546298157	3 x 29 x 14 mm, messingfarben	20	Rollentyp PW3
	89538	9002546895387	3 x 29 x 14 mm, nickelfarben	20	Rollentyp PW3
	89539	9002546895394	3 x 29 x 14 mm, schwarz	20	Rollentyp PW3
	89540	9002546895400	4 x 29 x 17 mm, brüniert	20	Rollentyp PW3
	89541	9002546895417	4 x 29 x 17 mm, messingfarben	20	Rollentyp PW3
	89542	9002546895424	4 x 29 x 17 mm, schwarz	20	Rollentyp PW3
	89543	9002546895431	5 x 41 x 21 mm, brüniert	10	Rollentyp PW3
	89552	9002546895523	5 x 41 x 21 mm, schwarz	10	Rollentyp PW3


Zierketten


Zier- und Lampenketten gedreht auf der Rolle	Art.Nr.	EAN	Details	Länge [m]	Verpackungseinheit
	89532	9002546895325	4 x 37 x 20 mm, brüniert	20	Rollentyp PW3
	89533	9002546895332	4 x 37 x 20 mm, messingfarben	20	Rollentyp PW3
	29818	9002546298188	4 x 37 x 20 mm, schwarz	20	Rollentyp PW3


Uhrketten am Röllchen	Art.Nr.	EAN	Details	Länge [m]	Verpackungseinheit
	89526	9002546895264	1,10 mm, bleifarben	50	Rollentyp PW4
	29823	9002546298232	1,10 mm, vermessingt	50	Rollentyp PW4
	89527	9002546895271	1,10 mm, vernickelt	50	Rollentyp PW4
	89528	9002546895288	1,30 mm, bleifarben	25	Rollentyp PW4
	89529	9002546895295	1,30 mm, vermessingt	25	Rollentyp PW4
	89530	9002546895301	1,30 mm, vernickelt	25	Rollentyp PW4
	89531	9002546895318	1,80 mm, bleifarben	15	Rollentyp PW4
	29827	9002546298270	1,80 mm, vermessingt	15	Rollentyp PW4
	29828	9002546298287	1,80 mm, vernickelt	15	Rollentyp PW4


Panzerketten am Röllchen	Art.Nr.	EAN	Details	Länge [m]	Verpackungseinheit
	89508	9002546895080	2,00 mm, schwarz	15	Rollentyp PW4
	29819	9002546298195	2,00 mm, vermessingt	15	Rollentyp PW4
	29820	9002546298201	2,00 mm, vernickelt	15	Rollentyp PW4
	89520	9002546895202	2,50 mm, schwarz	8	Rollentyp PW4
	89521	9002546895219	2,50 mm, vermessingt	8	Rollentyp PW4
	29821	9002546298218	2,50 mm, vernickelt	8	Rollentyp PW4

Gourmetketten am Röllchen	Art.Nr.	EAN	Details	Länge [m]	Verpackungseinheit
	89501	9002546895011	0,70 mm, vermessingt	100	Rollentyp PW4
	89502	9002546895028	0,70 mm, vernickelt	100	Rollentyp PW4
	89503	9002546895035	1,00 mm, vermessingt	50	Rollentyp PW4
	89504	9002546895042	1,00 mm, vernickelt	50	Rollentyp PW4
	29829	9002546298294	1,10 mm, vermessingt	25	Rollentyp PW4
	29830	9002546298300	1,10 mm, vernickelt	25	Rollentyp PW4
	89505	9002546895059	1,50 mm, vermessingt	25	Rollentyp PW4
	29832	9002546298324	1,50 mm, vernickelt	25	Rollentyp PW4

Kugelketten am Röllchen	Art.Nr.	EAN	Details	Länge [m]	Verpackungseinheit
	89506	9002546895066	ca. 2,50 mm, verchromt	100	Rollentyp PW4
	29834	9002546298348	ca. 2,50 mm, vermessingt	100	Rollentyp PW4
	89507	9002546895073	ca. 3,60 mm, verchromt	30	Rollentyp PW4
	29836	9002546298362	ca. 3,60 mm, vermessingt	30	Rollentyp PW4

Patentketten am Röllchen	Art.Nr.	EAN	Details	Länge [m]	Verpackungseinheit
	89522	9002546895226	0,30 mm, Messing	50	Rollentyp PW4
	89523	9002546895233	0,30 mm, Messing verchromt	50	Rollentyp PW4
	89524	9002546895240	0,35 mm, Messing	25	Rollentyp PW4
	89525	9002546895257	0,35 mm, Messing verchromt	25	Rollentyp PW4
	29839	9002546298393	0,50 mm, Messing	20	Rollentyp PW4
	29840	9002546298409	0,50 mm, Messing verchromt	20	Rollentyp PW4

Singleketten am Röllchen	Art.Nr.	EAN	Details	Länge [m]	Verpackungseinheit
	29841	9002546298416	1 mm, vermessingt	25	Rollentyp PW4

Forcatketten am Röllchen	Art.Nr.	EAN	Details	Länge [m]	Verpackungseinheit
	29842	9002546298423	0,80 mm, vernickelt	25	Rollentyp PW4