

Selbstsaugende Vakuumheber

Typenreihe U01

Für den horizontalen Transport
glatter, luftundurchlässiger Güter

- > energieunabhängig
- > automatische Schaltung beim Auf- und Absetzen
- > plug & play, sofort einsatzbereit

- > Tragfähigkeiten bis 75 kg



Weitere Vorteile

- > weitgehend wartungsfrei auch bei harter Beanspruchung
- > schonender Transport von Lasten mit empfindlicher Oberfläche
- > erhöhte Sicherheit durch optisch-akustische Warneinrichtung nach DIN EN 13155
- > einfache Bedienung z.B. durch Kransteuerung
- > für den Innen- und Außenbereich geeignet
- > ausgereifte Geräte durch über 40 Jahre Erfahrung, wir sind die Erfinder
- > Made in Germany

Anwendungsbeispiele



Selbstsaugende Vakuumheber

Typenreihe U01

* Für die maximale Lastabmessung ist entscheidend, dass während des Transports keine Lastbiegung auftritt. Die hier gemachten Angaben beziehen sich auf 2 mm-Stahlblech; sie ändern sich je nach Werkstoff und Materialdicke.

- > Tragfähigkeit 75 kg
- > Mindestlast 5 kg
- > Eigengewicht 6,7 kg
- > Bodendichtring U100-20

Einzelssystem Typ U01-E

- > Maximale Lastabmessung*
1.000 x 1.000 mm
- > Minimale Lastabmessung
ø 220 mm

Einzelssystem Typ U01-E



- | | | | |
|------------------|---------|---------------------------|------------------|
| > Tragfähigkeit | 75 kg | > Maximale Lastabmessung* | 1.000 x 1.000 mm |
| > Mindestlast | 5 kg | > Minimale Lastabmessung | ø 220 mm |
| > Eigengewicht | 6,7 kg | | |
| > Bodendichtring | U100-20 | | |

Weitere Anwendungsbeispiele



Bild 5



Bild 6



Bild 7